

ข้อมูลทั่วไป เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับอุดโป๊วแบบสำเร็จรูป ที่ผลิตจากสารประเภทอะคริลิกชนิดพิเศษ ใช้สำหรับอุดโป๊ว รอยแตกร้าวลายมา รุพรมที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะได้ดี

- คุณสมบัติ**
- เป็นวัสดุอุดโป๊วสำเร็จรูปที่ผลิตจากสารอะคริลิกชนิดพิเศษ ใช้อุดโป๊วบริเวณที่มีการขยับตัว เช่น กรอบ และมุมวงกบประตู หน้าต่าง
 - สำหรับใช้อุดโป๊วแตกแตงรอยแตกร้าวของผนังปูนฉาบหรือรอยต่อของวัสดุต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 - แห้งเร็ว สามารถขัดตกแต่งได้ง่าย ไม่ยุบตัว
 - มีการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
 - ไม่ทำให้สีกับหน้าหลือว
 - ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปราศจากกิบเนอส์ ตัวทำละลายและสารอันตราย

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	ครีมสีขาว
เฉดสี	ขาว
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน

- การเตรียมพื้นผิว**
- พื้นผิวปูนใหม่
พื้นผิวปูนเก่า
- พื้นผิวที่จะอุดโป๊ว จะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผง สี เศษซีเมนต์ คราบไขมัน ต่าง ๆ
 - ให้ขยายรอยแตกให้กว้างขึ้นเล็กน้อย เป็นรูปตัว V แล้วทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง
 - อุดโป๊วรอยแตกด้วยเกรียงโป๊ว หยาไม่เกิน 0.3 เซนติเมตร แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 8 ชั่วโมง
 - หลังจากสีแห้งแล้วให้ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทราย
 - เช็ดทำความสะอาดฝุ่นที่เกิดจากการขัด ก่อนที่จะทำการทาสีตามระบบที่ถูกต้อง

- ข้อแนะนำการทาสี**
- เมื่อใช้ไม่หมดควรปิดฝาให้สนิท
 - การเข็งตัว ขึ้นอยู่กับขนาดของร่องรอยต่อที่ทำการอุดโป๊ว
 - ล้างเครื่องมือทันที ที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด

การทาสีกับหน้า เก็บในที่ร่มและในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท ไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

- ความปลอดภัยและสุขอนามัย**
- ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่
 - สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น ขณะทำการขัดตกแต่งด้วยกระดาษทราย
 - หากสัมผัสผิวหนังดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและรีบไปพบแพทย์ทันที

อายุของผลิตภัณฑ์ อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ต่อ กระป๋อง และ 4 กิโลกรัม ต่อ แกลลอน